

FERMOSTOCK 6622

Structure aluminium anodisé avec clayettes en polymère pleines

Jusqu'à 200 kg par niveau

Max. 900 kg entre 2 échelles

4 hauteurs, 2 profondeurs, 10 longueurs

Description:

FERMOSTOCK 6622 est un système de rayonnage très robuste à base d'éléments modulaires et de longerons pleins. Le système est idéal pour les chambres froides, les cuisines de restauration, les espaces de stockage médicaux et les salles blanches. Il permet de répartir uniformément la charge jusqu'à 900 kg par rayonnage entre 2 échelles. Le système se caractérise par :

- un montage très simple (sans outil)
- un entretien facile
- une grande résistance à la corrosion
- une stabilité optimale et une grande flexibilité
- des possibilités d'utilisation pour le stockage de petites bouteilles et emballages

Fermostock 6622 est conforme à toutes les réglementations et normes de production en matière d'hygiène et d'aptitude au nettoyage (NF031) et répond aux exigences les plus sévères en termes de durabilité et de résistance. Grâce aux finitions bien conçues, aux coins arrondis et aux surfaces lisses, le système Fermostock 6622 bénéficie de la norme NF pour l'hygiène alimentaire délivrée par AFNOR CERTIFICATION.


En raison de ces qualités, Fermostock 6622 est recommandé pour toutes sortes d'application, allant des chambres froides jusqu'à -40 °C, des cuisines de restauration, des collectivités, des hôpitaux, des laboratoires et des salles blanches jusqu'aux espaces de stockage secs pour l'alimentation, les ustensiles de cuisine et le linge qui exigent également un STOCKAGE HYGIÉNIQUE.

Technique:

RAYONNAGE DE BASE

Une étagère de base est constituée d'une structure modulaire de 2 échelles et de longerons en aluminium anodisé, sur lesquels sont posés un nombre de clayettes en matière synthétique grise (polymère). Dans les échelles il y a un certain nombre de points d'accrochage, permettant l'assemblage par emmanchement conique (brevet Fermod). Ces crochets coniques en aluminium sont à emmancher à la hauteur voulue. Les longerons, disponibles en différentes longueurs, peuvent être fixés facilement sur les crochets coniques. Sur les longerons fixés viennent se poser les clayettes perforées en matière synthétique. L'ensemble est résistant de -40°C à +60°C.

Fermostock 6622 - 04-2022



RAYONNAGE D'ACCOLAGE

Une étagère d'accolage est constituée d'une échelle et d'un nombre de niveaux à choisir. À une étagère de base, on peut joindre 2 étagères d'accolage. Pour des installations en angle de 90° (aménagements L, U, E ou T), il existe des renvois d'angle en aluminium qui seront glissés sur les longerons du rayon de base.

Echelle:

- Tube carré 27x27 mm, aluminium anodisé 20 microns
- 3 barreaux en tube plat de 40 x 12 mm, écrous en inox
- Perforé à l'avance
- Distance entre les points d'accrochage: 150 mm
- Barreau inférieur à 140 mm du sol
- Obturateurs sur le haut de l'échelle
- Pieds réglables synthétiques gris
- Hauteurs : 1685 mm - 1800 mm - 2135 mm - 2435 mm (pied réglable inclus)
- Nombre de niveaux maximum : 10 - 11 - 13 - 15
- 2 profondeurs : 460 mm et 560 mm

Longeron:

- Profil 12/10, 50x22 mm, aluminium anodisé 20 microns
- 10 longueurs hors-tout : 660 - 780 - 900 - 960 - 1080 - 1200 - 1320 - 1500 - 1620 - 1740 mm

Clayette pleine:

- 2 profondeurs : 460 mm et 560mm
- Amovible et apte au lavage machine (max. +90°C)
- Non remplaçable par des récipients gastronomes en acier inoxydable ou en plastique

Options et variantes:

- Porte-étiquette adaptable sur les rayonnages Fermostock 6611 - 6811 - 6622.
- Fixation murale et fixation au sol
- Bac de rétention
- Rayonnage mobile, rayonnage bas

Charge maximum Fermostock 6622:

- Max. 200 kg par niveau (répartition uniforme)
- Max. 900 kg par rayonnage de base entre 2 échelles
- Max. 600 kg entre 2 échelles avec utilisation des retours