

LINUM LN 650

Struktur aus verzinktem Stahl mit vollen Fachboden aus verzinktem Stahl
(trockene Lagerung)

Fachlast bis 150 kg

1 Ständerhöhe, 3 Auflagetiefen und 3 Breiten

Beschreibung:

Das Linum LN650-Regalmodell in verzinkter Form für die Trockenlagerung ist ein äußerst stabiles Regalsystem auf der Grundlage des Prinzips modularer Elemente und eignet sich für alle Lagerräume, bei denen Kühlung, Klimatisierung oder Feuchtigkeit keinen Einfluss ausüben. Das innovative und zuverlässige System kennzeichnet sich durch:

- eine flexible Kombination aus Ständern und flachen Einlegeböden
- einfache Montage ohne Werkzeug
- einfache Reinigung
- vollständig offene Ecken bei Eckenanbau
- fünf Jahre Garantie bei sachgemäßer Verwendung

Linum LN650-Regale haben eine Struktur aus verzinktem Stahl S280GD+ 140 g/m² und können sowohl in gerader Linie als auch in Eckmontage montiert werden, ohne Stapelverlust in den Ecken. Sie erhalten immer ein funktionelles und stabiles Ergebnis für eine jahrelange sorglose Lagerung in allen trockenen Räumen.

Linum LN650 ist ein flexibles und innovatives Lagersystem für die professionelle Trockenlagerung in Lebensmittelgeschäften und im Hotel- und Gastronomiegewerbe, Wäschekammern in Pflegeeinrichtungen sowie Hotels, Archiven, Lager- und Werkstatteinrichtungen, Abholmärkten und Baumärkten.

Technisch:


GRUNDREGALE

Bei dem LN650 wählen Sie aus 12 Grund- und 12 Anbauregalen. Es gibt 3 Längen mit je 3 verschiedenen Tiefen. Ein Grundregal besteht aus 2 Regalleitern, 4 Fachböden und einer Diagonalkreuzstrebe zur Stabilisierung (einseitige Benutzung). Für eine beidseitige Bestückung und Entnahme kann ein Längenriegel benutzt werden.

ANBAUREGALE

Ein Anbauregal besteht aus 1 Regalleiter und 4 Fachböden. Extra Fachböden können zusätzlich hinzugefügt werden. In gerader Linie können immer Anbauregale mit einem Grundregal verbunden werden. Für 2 Regale benötigen Sie eine Kreuzstrebe. Um Verbindungen in einer freien 90° Ecke (L-, U- oder T-Form) zu machen, wird das Grundregal per Fachboden mit verzinkten Längenriegeln und Eckverbindungsklammern ausgestattet.

LN650 - 04-2022



Regalständer:

- verzinkter Stahl – Typ S280GD+ 140 g/m²
- 1 Ständerhöhe : 2000 mm
- 3 Fachtiefen : 400 mm - 500 mm - 600 mm (Fachboden)*
> * Leitertiefe inkl. Klemmfüße: +45 mm
- Vormontiert
- Keine Lochungen in der Vorderseite
- Inklusive Klemmfüße zur sicheren Aufstellung
- Graue Abdeckkappen zum optischen Abschluss
- In Rastern von 25 mm in der Höhe verstellbar

Fachboden:

- verzinkter Stahl – Typ S280GD+ 140 g/m²
- 3 Fachbreiten (B) : 750 mm - 1000 mm - 1300 mm
- 3 Fachtiefen (T) : 400 mm - 500 mm - 600 mm
- Öffnung zwischen 2 Leitern = B -45 mm
- Kantenhöhe von 25 mm
- Keine Lochungen in der Bodenfläche

Optionen und Ersatzteile:

- Längenziegelsätze inkl. Eckverbindungsklammern (für Anordnung über Eck oder beidseitige Nutzung)
- verzinkte Unterlegplatten (2 mm stark) für Ständer
- Separate Fachbodenträger, Eckverbindungsklammer, Abdeckkappen und Klemmfüße für Leitern

Belastung LN650:

- bis max. 150 kg pro Fachboden